



ÄGARHANDBOK FÖR
CHAdeMO-ADAPTER

KOMMUNIKATIONSFÖRESKRIFTER

STÖRNING AV RADIO OCH TELEVISION

Utrustningen som anges i den här handboken kan generera och utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används korrekt enligt Teslas anvisningar kan den störa mottagningen av radio och tv.

REGELEFTERLEVNAD

CHAdEMO-adaptorn uppfyller följande direktiv i Europeiska unionen: Lågspänningsdirektivet (LVD) 2006/95/EG och Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/108/EG.

FEL ELLER UTELÄMNANDEN

Om du vill informera om eventuella felaktigheter eller utelämnanden i den här manualen kan du skicka e-post till: ownersmanualfeedback@teslamotors.com.

SPARA DENNA VIKTIGA SÄKERHETSINFORMATION. Detta dokument innehåller viktiga anvisningar och varningar som måste följas när du använder CHAdeMO-adaptorn.



VARNINGAR

- Läs hela dokumenten innan du använder CHAdeMO-adaptorn. Om inte anvisningarna och varningarna i det här dokumenten följs kan det resultera i *brand, elektrisk chock, allvarlig skada eller död*.
- CHAdeMO-adaptorn är endast utformad för laddning av Tesla-fordon (exklusive Tesla Roadster). Använd den inte i något annat syfte eller för något annat fordon eller objekt. CHAdeMO-adaptorn är endast avsedd för fordon som inte kräver ventilation under laddning.
- Använd inte CHAdeMO-adaptorn om den är defekt, verkar vara sprucken, nött, trasig eller skadad på annat sätt eller inte fungerar.
- Försök inte att öppna, ta isär, reparera, manipulera eller ändra CHAdeMO-adaptorn. Adaptorn får inte servas av användare. Kontakta Tesla för alla reparationer.
- Koppla inte bort CHAdeMO-adaptorn medan fordonet laddas.
- Använd inte CHAdeMO-adaptorn när du, fordonet eller CHAdeMO-adaptorn utsätts för kraftigt regn, snö, åska eller dåligt väder.
- Hantera CHAdeMO-adaptorn med försiktighet när du använder eller transporterar den. Skydda enheten och dess komponenter från skada genom att inte utsätta den för kraftfull hantering, stötar eller ryck, vridningar, trassel, släpningar och stampa ej på CHAdeMO-adaptorn.
- Skydda alltid CHAdeMO-adaptorn från fukt, vatten och främmande föremål. Om något av detta förekommer eller verkar ha skadat eller korroderat CHAdeMO-adaptorn bör den inte användas.
- Rör inte vid CHAdeMO-adaptorns slutterminaler med vassa metallobjekt som ledningstråd, verktyg eller nålar.



VARNINGAR forts.

- Om det regnar under laddning, hindra regnvattnet från att rinna ned längs med kabeln och blöta ned CHAdeMO-adaptorn eller fordonets laddkontakt.
- Infoga inte CHAdeMO-adaptorns kontakt om laddkabeln för CHAdeMO-laddningsstationen täcks av vatten eller snö. Om, i detta fall, CHAdeMO-adaptorns kontakt redan är ikopplad och behöver kopplas bort avbryter du först laddningen och kopplar sedan ur CHAdeMO-adaptorns kontakt.
- Skada inte CHAdeMO-adaptorn med vassa objekt.
- För inte in främmande föremål i någon del av CHAdeMO-adaptorn.
- Säkerställ att laddkabeln för CHAdeMO-laddningsstationen och CHAdeMO-adaptorn inte hindrar fotgängare eller andra fordon eller objekt.
- Användning av CHAdeMO-adaptorn kan påverka eller försämra användningen av medicinska eller implanterbara elektroniska enheter, som en implanterbar pacemaker eller en implanterbar automatisk defibrillator. Hör med tillverkaren av den elektroniska enheten angående de effekter som laddning kan ha på sådana elektriska enheter innan du använder CHAdeMO-adaptorn.
- Använd inte rengöringsmedel för att rengöra CHAdeMO-adaptorn.
- Kontakta Tesla om du har några frågor eller problem med din CHAdeMO-adapter.

SPECIFIKATIONER

Använd endast för att ansluta laddkabeln på en CHAdeMO-laddningsstation till ett Tesla-fordon som har aktiverats för DC-laddning. Laddkontaktens plats varierar beroende på fordonets modell. Se Tesla-fordonets ägarhandbok för laddningskontaktens placering och detaljerade laddningsinstruktioner.

Ström*	125 ADC MAX KONC
Spänning	100-450 VDC
Kapslingsklassning	IP55
Driftstemperatur	-22 °F till 122 °F -30 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur	-40 °F till +185 °F -40 °C till +85 °C

*Det kan hända att fullständig strömstyrka inte finns tillgänglig vid drift under extrema temperaturer.




WARNING: Använd eller förvara inte CHAdeMO-adaptorn i temperaturer utanför intervallerna som visas nedan.

LADDNINGSTID

Laddningstiden varierar beroende på spänningen och strömstyrkan i laddningsstationen och är beroende av flera olika faktorer. Laddningstiden beror också på omgivningstemperaturen och fordonets batteritemperatur. Om batteriet ligger utanför det optimala temperaturområdet för laddning, antingen värmer eller koler fordonet ned batteriet innan laddningen börjar.

För den senaste informationen om hur lång tid det tar att ladda ditt Tesla-fordon, gå till www.teslamotors.com.

ANSLUTA

 **WARNING:** Undersök alltid CHAdeMO-adaptorn efter skador innan du använder den.

- 1** Förvara nyckeln nära till hands och använd pekskärmen för att öppna laddkontakten på ditt Tesla-fordon.
- 2** Fäst CHAdeMO-adaptorn vid slutet av laddningsstationens laddkabel genom att lägga adaptorn i linje med laddkabeln och trycka tills den klickar fast.

OBS! Adaptorn har nyckelbaserade flikar som ligger i jämnhöjd med motsvarande flikar på laddningskabeln.



- 3** Anslut CHAdeMO-adaptorn till Tesla-fordonet och vänta tills fordonet aktiverar en spärr som håller adaptorn på plats.




- 4** Följ anvisningarna på CHAdeMO-laddningsstationen för att starta laddningssessionen.

OBS!

- Steg 2 och 3 kan utföras i motsatt ordning.
- CHAdeMO-laddningsstationens drift kan variera beroende på enhetens tillverkare. Se CHAdeMO-laddningsstationens anvisningar för ytterligare information.

KOPPLA UR

När laddningen är klar:

- 1 Tryck och håll ned knappen på CHAdeMO-adapttern och vänta tills spärrhaken dras tillbaka och dra därefter ur den mobila anslutningen från laddkontakten.
 **WARNING:** Kontrollera att adapttern inte faller ner och skadar fordonet när du kopplar bort laddningsstationens kabel från CHAdeMO-adapttern när adapttern fortfarande är ansluten till fordonet.
- 2 Tryck på laddkontaktsluckan för att stänga den.
- 3 Koppla ur CHAdeMO-adapttern från laddningsstationen och förvara den på en lämplig plats.

STATUSLAMPA:

När CHAdeMO-adapttern erhåller ström från laddningsstationen under normala förhållanden tänds den gröna lampan. Vid laddning blinkar lysdioden grönt.



LÖSA FEL

Om det inte går att ladda Tesla-fordonet med CHAdeMO-adapttern kontrollerar du skärmen på Tesla-fordonet för information om eventuella fel som kan ha inträffat. Kontrollera alltid laddningsstationens status.

CHAdeMO-adapttern har utformats för att fungera med alla CHAdeMO-laddningsstationer men trots det kan den vara inkompatibel med vissa modeller.

Fortsatt förbättring är ett pågående mål för Tesla och det är nödvändigt att säkerställa kompatibilitet med så många modeller av CHAdeMO-stationer som möjligt, både nuvarande och framtida, därför förbehåller sig Tesla rätten att utföra produktmodifikationer när som helst. Som ett resultat av detta kan det hända att din CHAdeMO-adapter kräver tillfällig firmwareuppdatering. Firmwareuppdateringar utförs av Tesla Service.

FRÅGOR?

Logga in på ditt MY TESLA-konto på www.teslamotors.com för att få kontaktuppgifter till Tesla för din region.

OBS! Vid rapportering av ett laddningsproblem måste du ange märke, modell och plats för CHAdeMO-laddningsstationen.

©2014-2016 TESLA MOTORS, INC. Alla rättigheter förbehålles.

All information i detta dokument och all programvara för Model S® lyder under copyright-lagar och andra rättigheter gällande immateriell egendom och de ägs av Tesla Motors, Inc. och dess licensgivare. Detta material får inte ändras, reproduceras eller kopieras i sin helhet eller delvis utan i förväg skriftligt tillstånd från Tesla Motors, Inc. och dess licensgivare. Ytterligare information kan fås på begäran. Följande är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Tesla Motors, Inc. i USA och andra länder:

TESLA

TESLA MOTORS

TESLA
ROADSTER



TESLA



MODEL S

MODEL X

Alla andra varumärken i detta dokument tillhör respektive ägare och deras användning i detta dokument innebär inte någon form av sponsring eller reklam för deras produkter eller tjänster. Varje obehörig användning av något varumärke som visas i det här dokumentet eller på fordonet är strängt förbjuden.

The Tesla logo is rendered in a bold, red, sans-serif font. The letters are stylized with a consistent thickness and sharp edges. The 'E' is composed of three horizontal bars, and the 'L' has a distinctive shape with a vertical stem and a horizontal base.

3500 Deer Creek Road
Palo Alto, CA 94304

P/N: 1036393-09-D