



Questions ? Merci de contacter le Service Client Tesla :
ChargingInstallation-EUR@tesla.com | tesla.com/calleu

GUIDE D'INSTALLATION POUR LE TESLA WALL CONNECTOR

Le Tesla Wall Connector possède un câble fixe, qui se branche directement à la voiture. Ce câble est disponible en 2 longueurs : 2.5 et 7.5 mètres. Tout autre voiture équipée d'une prise de type 2 est compatible avec ce chargeur.

Le Tesla Wall Connector est capable de charger jusqu'à 22 kW. Ce taux de chargement dépend de la puissance disponible ainsi que de la configuration du véhicule.



EMPLACEMENT RECOMMANDE



PORT DE CHARGE



EMPLACEMENT RECOMMANDE CABLE DE 7.5M



EMPLACEMENT RECOMMANDE CABLE DE 2.5M

CARACTERISTIQUES

Compatible réseau terre	TT, TN et IT terre
Poids	9 kg
Dimensions	Hauteur : 380 mm Largeur : 160 mm Profondeur: 140 mm
Connection	Câble fixe avec un raccord type 2
Longueur du câble	2.5 mètres ou 7.5 mètres (au choix)
Classification	IP 44 – certifié pour usage extérieur
Compatibilité	Compatible avec les voitures possédant un raccord de type 2

DETAILS DE L'INSTALLATION

Disjoncteur	Sur un circuit séparé pour courant continu
RCD	30 mA Type B ou 30 mA Type A associé d'un équipement qui déconnecte en cas d'un courant continu résiduel > 6 mA
Niveau de tension	187-263V tension vers neutre

TAUX DE CHARGEMENT PAR TYPE DE CONFIGURATION RESEAU

Caractéristiques du courant(A)	Réseau	6	10	13	16	20	25	32
Taux de chargement en kW	1x230V	1.4	2.3	3.0	3.7	4.6	5.8	7.4
km ajoutés par heure S / X		5 / 5	10 / 9	14 / 12	17 / 15	22 / 20	28 / 25	36 / 32
Taux de chargement en kW	3x230V	1.6	2.7	3.5	4.2	5.3	6.6	8.5 ^{1,2}
km ajoutés par heure S / X		6 / 5	12 / 10	16 / 14	20 / 18	25 / 23	32 / 29	42 / 37
Taux de chargement en kW	3x400V	4.1	6.9	8.9	11	13 ^{1,2}	17 ^{1,2}	22 ²
km ajoutés par heure S / X		20 / 18	34 / 30	44 / 39	54 / 48	67 / 60	84 / 75	108 / 96

¹ Mise à jour du chargeur forte puissance nécessaire

² Dual Charger nécessaire (seulement pour les voitures pre-2016)

POUR TOUTE INSTALLATION, TOUJOURS SE REFERER AU MANUEL PRESENT SUR LE SITE
TESLA.COM/WALLCONNECTOR